



DESRIPTIF

- Bornier de raccordement type loueur
- Châssis double paroi et grande autonomie
- Passage de fourches avec butoir de protection
- Coupe batterie
- Filtre à air heavy duty à cartouche interchangeable

DEFINITION DES PUISSANCES

PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an en accord avec iso 8528-1.
ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.

CONDITIONS D'UTILISATION

Selon la norme ISO8528, la puissance nominale assignée du groupe électrogène est donnée pour une température d'air ambiant de 25°C, d'une pression barométrique de 100 kPa (Environ 100m d'altitude), et une humidité relative de 30%. Pour des conditions particulières à votre installation, se reporter au tableau de détarage.

INCERTITUDE ASSOCIEE

Pour les groupes électrogènes utilisés en intérieur, pour lesquels les niveaux de pression acoustique dépendent des conditions d'installation, il n'est pas possible de spécifier les niveaux de bruit ambiant dans les instructions d'exploitation et de maintenance. Aussi, nos instructions d'exploitation et de maintenance contiennent un avertissement concernant les dangers du bruit aérien et la nécessité de mettre en oeuvre des mesures préventives appropriées.

R40URC

Réf. moteur	S4S-DT
Ref Alternateur KOHLER	KH00601T
Type d'insonorisation	M3127
Classe de performance	G2

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fréquence (Hz)	60 Hz
Tension de Référence (V)	480/277
Coffret Standard	APM303
Coffret en Option	APM403

Tensions	ESP		PRP		Ampères secours
	kWe	kVA	kWe	kVA	
480/277	41,6	52	37,6	47	63
220/127	40	50	36	45	131
208/120	37,6	47	34,2	42,7	130
380/220	34,4	43	31,3	39,1	65

ENCOMBREMENT RESERVOIR PETITE AUTONOMIE

Longueur (mm)	2200
Largeur (mm)	1000
Hauteur (mm)	1528
Poids net (kg)	1112,00
Capacité de réservoir (L)	220,00

NIVEAUX SONORES

Niveau de pression acoustique @1m dB(A)
60Hz (100% PRP) (Incertitude associée)
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)
60Hz (100% PRP) (Incertitude associée)

R40URC

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

DONNEES GENERALES Moteur

Marque moteur	MITSUBISHI
Réf. moteur	S4S-DT
Type aspiration	Turbo
Disposition des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Cylindrée (l)	3,33
Refroidissement air admission	Eau/Air
Alésage (mm) x Course (mm)	94,00 x 120,0
Taux de compression	17 : 1
Vitesse (RPM)	1800
Vitesse de pistons 60Hz (m/s)	7,20
Puissance ESP 60Hz (kW)	47,8
Classe de régulation (%)	+/- 2.5%
PME @ PRP 60Hz (bar)	8,7
Type de régulation	Mécanique

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Capacité moteur et radiateur (l)	9,50
Puissance ventilateur 60Hz (kW)	1,10
Débit d'air ventilateur Dp=0 (m3/s)	1,37
Contrepression disponible sur air (mm H2O)	10,00
Type de réfrigérant	Glycol-Ethylene

EMISSIONS

Emission PM 60Hz (g/kW.h)	
Emission CO 60Hz (g/kW.h)	
Emission HC+NOx (g/kW.h)	0,000
Emission HC 60Hz (g/kW.h)	

ECHAPPEMENT

Température gaz d'échappement @ ESP 60Hz (°C)	550
Débit gaz d'échappement @ ESP 60Hz (l/s)	142,00
Contre-pressure echappement maximale (mm H2O)	680

CARBURANT

Conso. Puissance Max ESP 60Hz (l/h)	12,7
Conso. Puissance Max PRP 60Hz (l/h)	11,4
Conso. 75% de puissance PRP 60Hz (l/h)	8,7
Conso. 50% de puissance PRP 60Hz (l/h)	6,0
Débit max. pompe fuel 60Hz (l/h)	36,0

HUILE

Capacité huile (l)	10,00
Pression huile mini (bar)	1,0
Pression huile maxi (bar)	5,0
Conso. d'huile 100% ESP 60Hz (l/h)	0,110
Capacité huile carter (l)	9,00

BILAN THERMIQUE

Chaleur rejetée dans l'échappement (kW)	45
Chaleur rayonnée (kW)	7,0
Chaleur rejetée dans l'eau HT (kW)	39

AIR D'ADMISSION

Contre pression d'admission max (mm H2O)	200
Débit d'air combustion (l/s)	53,00

Ref Alternateur KOHLER	KH00601T	Puissance nominale continue 40°C (kVA)	50,0
Nombre de phases	Triphasé	Puissance secours 27°C (kVA)	55,0
Facteur Puissance (cos Phi)	0,8	Rendement à 100% de la charge (%)	90,2
Altitude (m)	0 à 1000	Débit d'air (m3/s)	0,130
Survitesse (rpm)	2250	Rapport de court circuit (Kcc)	0,444
Nombre de pôles	4	R. longitudinale synchrone non saturée (Xd) (%)	273,0
Capacité de maintien du court-circuit à 3 In pendant 10s	Oui	R. transversale synchrone non saturée (Xq) (%)	139,0
Classe d'isolement	H	CT transitoire à vide (T'do) (ms)	880,00
Classe T° (H/125K) en continue 40°C	H / 125°K	R. longitudinale transitoire saturée (X'd) (%)	15,5
Classe T° (H/163K) en secours 27°C	H / 163°K	CT transitoire en Court circuit (T'd) (ms)	50,000
Régulation AVR	Oui	R. longitudinale subtransitoire saturée (X''d) (%)	7,7
Distorsion Harmonique Totale à vide DHT (%)	<2	CT subtransitoire (T''d) (ms)	5,000
Distorsion Harmonique Totale en charge linéaire DHT (%)	<4	R. transversale subtransitoire saturée (X''q) (%)	11,00
Forme d'onde : NEMA = TIF	<50	CT subtransitoire (T''q) (ms)	5,0
Forme d'onde : CEI = FHT	<2	R. homopolaire non saturée (Xo) (%)	0,60
Nombre de paliers	Mono Palier	R. inverse saturée (X2) (%)	9,39
Accouplement	Direct	CT de l'induit (Ta) (ms)	8,000
Régulation de tension à régime établi (+/- %)	0,50	Courant d'excitation à vide (io) (A)	0,75
Temps de réponse (Delta U = 20% transitoire) (ms)	500	Courant d'excitation en charge (ic) (A)	2,69
Indice de protection	IP 23	Tension d'excitation en charge (uc) (V)	19,0
Technologie	Sans bague ni balai	Démarrage (Delta U = 20% perm. ou 30% trans.) (kVA)	123,41
		Delta U transitoire 4/4 charge-Cos Phi 0,8 AR (%)	13,00
		Perte à vide (W)	1229,05
		Dissipation de chaleur (kW)	4,34
		Taux de déséquilibre maximum (%)	8

APM303, l'essentiel en toute simplicité



L'APM303 est un coffret polyvalent permettant un fonctionnement en mode manuel ou automatique. Il propose les fonctionnalités suivantes :

Mesures :

Tension simples et composées, niveau fuel.

(Option : courants puissances actives, puissances apparentes, facteurs de puissance, compteur d'énergie kW/h, pression d'huile, température de liquide de refroidissement)

Supervision :

Communication Modbus RTU sur RS485

Reports :

(Option : 2 reports configurables)

Protections :

Survitesse, minimum et maximum de tension, minimum et maximum de fréquence, pression d'huile, température de liquide de refroidissement (maximum de puissance active P<66kVA)

Traçabilité :

Pile de 12 événements mémorisés

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique de l'APM303.

APM403, pilotage simple de groupe electrogene et de centrale d'énergie



Le contrôleur APM403 est un coffret polyvalent permettant un fonctionnement en mode manuel ou automatique.

Mesures : tensions et courant

Compteurs de puissance kW/kWh/kVA

Caractéristiques standards : Voltmètre, Fréquencemètre.

En option : Ampèremètre batterie.

Pilotage CAN J1939 ECU moteurs

Alarmes et défauts : Pression huile, Température eau, Survitesse, Non démarrage, Mini/maxi alternateur, Bouton arrêt d'urgence.

Paramètres moteur : Niveau fuel, Compteur horaire, Tension batteries.

En option (standard en 24V): Pression huile, Température eau.

Historique / Gestion des 300 derniers événements du GE

Protections Groupe et Réseau

Gestion d'horloge

Connexions USB, USB Host et PC,

Communications : RS485

Protocole ModBUS /SNMP

En option : Ethernet, GPRS, contrôle à distance, 3G, 4G, Websuperviseur, SMS, E-mails