



BESCHRIJVING

- Motor Stage 3A
- Vierpolige schakelaar
- Aansluitklemmen type huur
- Dubbelwandig chassis, grote autonomie
- Vorkdoorlaat met beschermbuffer
- Regelbare differentiaalbescherming en aardingspaal
- Voorverwarming inlaatlucht
- Accu-onderbreker
- Pomp olieversing
- Heavy duty luchtfilter met vervangbaar patroon
- Bezinkselfilter
- Beschermingsrooster warme delen (CE-norm)
- Toegangsdeur radiator
- Elektronische regeling met toerentalaanpassing

DEFINITIE VAN DE VERMOGENS

PRP: Continu beschikbaar hoofdvermogen onder variabele belasting gedurende een onbepert aantal uren per jaar in overeenstemming met ISO 8528-1. ESP: beschikbaar stand-by vermogen voor noodgebruik onder variabele belasting in overeenstemming met ISO 8528-1, hierbij is geen overbelasting beschikbaar.

GEBRUIKSVORWAARDEN

In de norm ISO 8528 wordt het nominale vermogen van een stroomaggregaat opgegeven bij een temperatuur van de omgevingslucht van 25°C, een atmosferische druk van 100 kPa (ca. 100 m hoogte) en een relatieve vochtigheid van 30%. Raadpleeg voor de bijzondere omstandigheden van uw installatie de correctietabellen.

Geluidsniveau in gebouwen

Voor stroomaggregaten die binnen worden gebruikt, waarvoor de geluidsdrukkniveaus afhankelijk zijn van de omstandigheden van de installatie, is het niet mogelijk om de omgevingsgeluidsniveaus te specificeren in de gebruiks- en onderhoudsinstructies. Onze gebruiks- en onderhoudsinstructies bevatten daarom een waarschuwing voor de gevaren van lawaai en de noodzaak om passende preventieve maatregelen te treffen.

R220C3

Type motor	6068HFS86
Ref. Alternator	KH01220T
Type omkasting	M3226
Prestatieklasse	G2

ALGEMENE GEGEVENS

Frequentie	50 Hz
Spanning (V)	400/230
Standaard Stuurpaneel	APM303
Optioneel stuurpaneel	TELYS

Spanninge n	ESP		PRP		Noodstroom
	kWe	kVA	kWe	kVA	
400/230	176	220	160	200	318

AFMETINGEN MET GROTE TANK

Lengte (mm)	3520
Breedte (mm)	1190
Hoogte (mm)	2120
Netto gewicht (kg)	2786,00
Inhoud van het reservoir (L)	860,00

AFMETINGEN MET KLEINE TANK

Lengte (mm)	3520
Breedte (mm)	1190
Hoogte (mm)	1915
Netto gewicht (kg)	2746,00
Inhoud van het reservoir (L)	377,00

GELUIDSNIVEAU

Geluidsdrukkniveau @1m dB(A) 50Hz (75% PRP) (Bijbehorende onnauwkeurigheid)	78 (0,70)
Geluidsdrukkniveau @7m dB(A) 50Hz (75% PRP) (Bijbehorende onnauwkeurigheid)	68

R220C3

EIGENSCHAPPEN MOTOR

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE MOTOR

Motormerk	JOHN DEERE
Type motor	6068HFS86
Merk motor	Turbo
Indeling van de cilinders	L
Aantal cilinders	6
Cilinderinhoud (l)	6,72
Type aanzuiging	Lucht/Lucht
Boring (mm) x Slag (mm)	106,00 x 127,0
Compressieverhouding	17 : 1
Toerental 50Hz (RPM)	1500
Snelheid zuigers (m/s)	6,35
ESP-vermogen (kW)	202,0
Regelingsklasse (%)	+/- 0.25%
BMEP @ PRP (bar)	21,9
Soort regeling	Elektronisch

KOELSYSTEEM

Inhoud motor en radiator (l)	27,60
Vermogen ventilator (kW)	15,00
Luchtdebiet ventilator Dp=0 (m3/s)	4,90
Tegendruk beschikbaar op lucht (mm H2O)	
Koelvloeistof	Glycol-Ethylene

EMISSIONS

PM-emissie 50Hz (g/kW.h)	0,1000
CO - emissie 50Hz (g/kW.h)	1,150
HC+NOx-emissie (g/kW.h)	3,680
HC-emissie 50Hz (g/kW.h)	0,130

UITLAAT

Temperatuur uitlaatgassen @ ESP (°C)	548
Debiet uitlaatgas @ ESP (l/s)	502,0
Tegendruk uitlaat (mm H2O)	765

BRANDSTOF

Verbruik 110% belast (l/h)	49,1
Verbruik 100% PRP belast (l/h)	46,1
Verbruik 75% belast PRP (l/h)	37,7
Verbruik 50% belast PRP (l/h)	26,1
Max. debiet brandstofpomp (l/h)	

OLIE

Inhoud olie (l)	32,00
Minim. oliedruk (bar)	1,1
Max. oliedruk (bar)	3,8
Olieverbruik 100% ESP 50Hz (l/h)	0,123
Inhoud oliecarter (l)	

THERMISCHE BALANS

Warmte, afgevoerd naar de uitlaat (kW)	112
Uitgestraalde warmte (kW)	
Warmte afgegeven aan het water HT (kW)	84

INLAATLUCHT

Max toegelaten tegendruk (mm H2O)	637
Debiet verbrandingslucht (l/s)	215,00

Ref. Alternator	KH01220T	Nominaal continu vermogen 40°C (kVA)	200,0
Aantal fasen	Driefasen	Hulpvermogen 27°C (kVA)	220,0
Arbeids factor (cos Phi)	0,8	Rendement bij 100% lading (%)	92,5
Hoogte (m)	0 à 1000	Luchtdebiet (m3/s)	0,480
Oversnelheid (rpm)	2250	Kortsluitstroomvermouding (Kcc)	0,401
Aantal polen	4	Onverzadigde longitudinale synchrone r. (Xd) (%)	339,0
Kortsluitbestendigheid bij 3 In gedurende 10s	Ja	Onverzadigde synchrone transversale r. (Xq) (%)	173,0
Isolatieklasse	H	Open circuit tudsconstante (T'do) (ms)	2351,00
Temperatuurklasse (H/125K) in continu 40°C	H / 125°K	Verzadigde longitudinale transiente r. (X'd) (%)	14,4
Temperatuurklasse (H/163K) in hulp 27°C	H / 163°K	Kortscuit transienne tudsconstante (T'd) (ms)	100,000
Regeling AVR	Ja	Verzadigde subtransienne longitudinale r. (X''d) (%)	11,5
Harmonischen onbelast DHT (%)	<2.5	TC subtransitoir (T''d) (ms)	10,000
Harmonischengraad belast DHT (%)	<2.5	Subtransient verzadigd transversale as (X''q) (%)	15,10
Golfvorm: NEMA = TIF	<50	TC subtransitoir (T''q) (ms)	10,0
Golfvorm: CEI = FHT	<2	Onverzadigde homopolaire r. (Xo) (%)	0,60
Aantal lagers		Verzadigde inverse r. (X2) (%)	13,35
Koppeling	Direct	Armature tijdsconstante (Ta) (ms)	15,000
Spanningsregeling regimetoestand (+/- %)	0,50	Excitatiestroom onbelast (io) (A)	0,79
Hersteltijd (20% spanningsval)	500	Excitatiestroom belast (ic) (A)	3,03
Beschermingsklasse	IP 23	Excitatie spanning belast (uc) (V)	41,3
Technologie	Zonder borstel noch ring	Start (Delta U = 20% perm. of 30% transient) (kVA)	595,45
		Transiente spannings 4/4 belast-cos Phi 0,8 AR (%)	11,00
		Verlies onbelast (W)	3402,42
		Warmtedissipatie (kW)	12,90
		Max. onbalans (%)	8

APM303, de essentie van eenvoud



De APM303 is een veelzijdige kast die een handbediende of automatische werking mogelijk maakt. Via het intuïtieve lcd-scherm ziet u alle basisinformatie die u nodig hebt voor het eenvoudig en betrouwbaar regelen en voor het bewaken van uw stroomaggregaat. Hij biedt de volgende functionaliteiten:

Metingen:

Enkelvoudige en samengestelde spanningen, actieve vermogensstromen, schijnbare vermogens, cosinus phi, energieteller kW/u

Brandstofpeil, oliedruk, koelvloeistoftemperatuur

Supervisie :

Communicatie Modbus RTU op RS485

Rapporten:

2 configureerbare rapporten

Beschermingen:

Overtoeren, oliedruk

Koelvloeistoftemperatuur

Minimum en maximum spanningen

Minimum en maximum frequenties

Maximum stroom

Maximum actief vermogen

Draairichting van de fasen

Traceerbaarheid:

Stapel van 12 gebeurtenissen in het geheugen

Raadpleeg voor meer informatie het technische gegevensblad van de APM303.

TELYS, ergonomisch en gebruiksvriendelijk



De bijzonder veelzijdige TELYS-kast is compleet uitgerust maar blijft toch zeer toegankelijk dankzij de sterk geoptimaliseerde ergonomie en gebruiksvriendelijkheid. Met een groot display, knoppen en een scrollwiel, kan hij