



R550C3

Réf. moteur	TAD1651GE
Ref Alternateur KOHLER	KH02450T
Type d'insonorisation	M3228
Classe de performance	G3

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fréquence (Hz)	50 Hz
Tension de Référence (V)	400/230
Coffret Standard	APM403

Tensions	ESP		PRP		Ampères secours
	kWe	kVA	kWe	kVA	
400/230	440	550	400	500	794

DESCRIPTIF

- Moteur Stage 3A
- Disjoncteur tétrapolaire
- Bornier de raccordement type loueur
- Châssis double paroi et grande autonomie
- Passage de fourches avec butoir de protection
- Protection différentielle ajustable et piquet de terre
- Préchauffage d'air d'admission
- Coupe batterie
- Pompe de vidange d'huile
- Filtre à air heavy duty à cartouche interchangeable
- Filtre décanteur
- Grille de protection des parties chaudes (norme CE)
- Pack prises 1x32A 400V - 1x16A MONO indus - 1xMONO SCHUCCO
- Régulation électronique avec ajustage vitesse

ENCOMBREMENT RESERVOIR PETITE AUTONOMIE

Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	1611
Hauteur (mm)	2600
Poids net (kg)	6082,00
Capacité de réservoir (L)	1481,00

NIVEAUX SONORES

Niveau de pression acoustique @1m dB(A) 50Hz (75% PRP) (Incertitude associée)	76 (0,70)
Niveau de pression acoustique @7m dB(A) 50Hz (75% PRP) (Incertitude associée)	66

DEFINITION DES PUISSANCES

PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an en accord avec iso 8528-1.
ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.

CONDITIONS D'UTILISATION

Selon la norme ISO8528, la puissance nominale assignée du groupe électrogène est donnée pour une température d'air ambiant de 25°C, d'une pression barométrique de 100 kPa (Environ 100m d'altitude), et une humidité relative de 30%. Pour des conditions particulières à votre installation, se reporter au tableau de détarage.

INCERTITUDE ASSOCIEE

Pour les groupes électrogènes utilisés en intérieur, pour lesquels les niveaux de pression acoustique dépendent des conditions d'installation, il n'est pas possible de spécifier les niveaux de bruit ambiant dans les instructions d'exploitation et de maintenance. Aussi, nos instructions d'exploitation et de maintenance contiennent un avertissement concernant les dangers du bruit aérien et la nécessité de mettre en oeuvre des mesures préventives appropriées.

R550C3

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

DONNEES GENERALES Moteur

Marque moteur	VOLVO
Réf. moteur	TAD1651GE
Type aspiration	Turbo
Disposition des cylindres	L
Nombre de cylindres	6
Cylindrée (l)	16,12
Refroidissement air admission	Air/Air
Alésage (mm) x Course (mm)	144,00 x 165,0
Taux de compression	16,5 : 1
Vitesse 50Hz (RPM)	1500
Vitesse de pistons (m/s)	8,25
Puissance ESP (kW)	484,0
Classe de régulation (%)	+/- 0.25%
PME @ PRP (bar)	21,9
Type de régulation	Electronique

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Capacité moteur et radiateur (l)	60,00
Puissance ventilateur 50Hz (kW)	11,00
Débit d'air ventilateur Dp=0 (m3/s)	
Contrepression disponible sur air (mm H2O)	
Type de réfrigérant	Glycol-Ethylene

EMISSIONS

Emission PM 50Hz (g/kW.h)	0,1400
Emission CO 50Hz (g/kW.h)	0,770
Emission HC+NOx (g/kW.h)	3,630
Emission HC 50Hz (g/kW.h)	0,140

ECHAPPEMENT

Température gaz d'échappement @ ESP (°C)	492
Débit gaz d'échappement @ ESP (l/s)	1267,0
Contre-pression echappement maximale (mm H2O)	1000

CARBURANT

Conso. Puissance Max ESP (l/h)	113,9
Conso. Puissance Max PRP (l/h)	102,7
Conso. 75% de puissance PRP (l/h)	79,8
Conso. 50% de puissance PRP (l/h)	55,0
Débit max. pompe fuel (l/h)	141,0

HUILE

Capacité huile (l)	48,00
Pression huile mini (bar)	0,7
Pression huile maxi (bar)	6,5
Conso. d'huile 100% ESP 50Hz (l/h)	0,100
Capacité huile carter (l)	42,00

BILAN THERMIQUE


Chaleur rejetée dans l'échappement (kW)	317
Chaleur rayonnée (kW)	19,0
Chaleur rejetée dans l'eau HT (kW)	193

AIR D'ADMISSION

Contre pression d'admission max (mm H2O)	500
Débit d'air combustion (l/s)	500,00

Ref Alternateur KOHLER	KH02450T	Puissance nominale continue 40°C (kVA)	500,0
Nombre de phases	Triphasé	Puissance secours 27°C (kVA)	570,0
Facteur Puissance (cos Phi)	0,8	Rendement à 100% de la charge (%)	94,5
Altitude (m)	0 à 1000	Débit d'air (m3/s)	0,900
Survitesse (rpm)	2250	Rapport de court circuit (Kcc)	0,411
Nombre de pôles	4	R. longitudinale synchrone non saturée (Xd) (%)	307,0
Capacité de maintien du court-circuit à 3 In pendant 10s	Oui	R. transversale synchrone non saturée (Xq) (%)	156,0
Classe d'isolement	H	CT transitoire à vide (T'do) (ms)	1930,00
Classe T° (H/125K) en continue 40°C	H / 125°K	R. longitudinale transitoire saturée (X'd) (%)	15,9
Classe T° (H/163K) en secours 27°C	H / 163°K	CT transitoire en Court circuit (T'd) (ms)	100,000
Régulation AVR	Oui	R. longitudinale subtransitoire saturée (X''d) (%)	11,1
Distorsion Harmonique Totale à vide DHT (%)	<2	CT subtransitoire (T''d) (ms)	10,000
Distorsion Harmonique Totale en charge linéaire DHT (%)	<2	R. transversale subtransitoire saturée (X''q) (%)	14,70
Forme d'onde : NEMA = TIF	<50	CT subtransitoire (T''q) (ms)	10,0
Forme d'onde : CEI = FHT	<2	R. homopolaire non saturée (Xo) (%)	0,60
Nombre de paliers	Mono Palier	R. inverse saturée (X2) (%)	12,95
Accouplement	Direct	CT de l'induit (Ta) (ms)	15,000
Régulation de tension à régime établi (+/- %)	0,50	Courant d'excitation à vide (io) (A)	0,99
Temps de réponse (Delta U = 20% transitoire) (ms)	500	Courant d'excitation en charge (ic) (A)	3,59
Indice de protection	IP 23	Tension d'excitation en charge (uc) (V)	61,3
Technologie	Sans bague ni balai	Démarrage (Delta U = 20% perm. ou 30% trans.) (kVA)	996,49
		Delta U transitoire 4/4 charge-Cos Phi 0,8 AR (%)	13,00
		Perte à vide (W)	6551,63
		Dissipation de chaleur (kW)	23,15
		Taux de déséquilibre maximum (%)	8

APM403, pilotage simple de groupe electrogene et de centrale d'energie



Le contrôleur APM403 est un coffret polyvalent permettant un fonctionnement en mode manuel ou automatique.

Mesures : tensions et courant

Compteurs de puissance kW/kWh/kVA

Caractéristiques standards : Voltmètre, Fréquence-mètre.

En option : Ampèremètre batterie.

Pilotage CAN J1939 ECU moteurs

Alarmes et défauts : Pression huile, Température eau, Survitesse, Non démarrage, Mini/maxi alternateur, Bouton arrêt d'urgence.

Paramètres moteur : Niveau fuel, Compteur horaire, Tension batteries.

En option (standard en 24V): Pression huile, Température eau.

Historique / Gestion des 300 derniers événements du GE

Protections Groupe et Réseau

Gestion d'horloge

Connexions USB, USB Host et PC,

Communications : RS485

Protocole ModBUS /SNMP

En option : Ethernet, GPRS, contrôle à distance, 3G, 4G,

Websuperviseur, SMS, E-mails