



R650C211

Ref. Motor	TAD1642GE
Ref. Alternador	#desc_altt#
Tipo de insonorización	M230C
Clase de realizaciones	G3

CARACTERISTICAS GENERALES

Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tension (V)	400/230

Cuadro de mando	APM403
-----------------	--------

Versión Full

EQUIPAMIENTOS BASE

- Motor analógico
- Borneo de conexión tipo alquiler
- Disyuntor tetrapolo
- Escala integrada
- Capotaje insonorizado especifico alquiler
- Rejilla de protección de las partes calientes (directivas CE)
- Acceso fácil al radiador
- Válvula de bola

EQUIPAMIENTO SUPLEMENTARIO FULL

- #GEN_PLUS_AV_1_Valeur#
- #GEN_PLUS_AV_2_Valeur#
- #GEN_PLUS_AV_3_Valeur#
- #GEN_PLUS_AV_4_Valeur#
- #GEN_PLUS_AV_5_Valeur#
- #GEN_PLUS_AV_6_Valeur#
- #GEN_PLUS_AV_7_Valeur#
- #GEN_PLUS_AV_8_Valeur#
- #GEN_PLUS_AV_9_Valeur#
- #GEN_PLUS_AV_10_Valeur#
- #GEN_PLUS_AV_11_Valeur#
- #GEN_PLUS_AV_12_Valeur#
- #GEN_PLUS_AV_13_Valeur#
- #GEN_PLUS_AV_14_Valeur#
- #GEN_PLUS_AV_15_Valeur#

DIMENSIONES TOTALES VERSIÓN FULL

Longitud (mm)	5083
Anchura (mm)	1690
Altura (mm)	2955
Peso neto (kg)	5910,00
Capacidad del depósito (L)	
Autonomía a 75% de carga (h)	
Autonomía a 50% de carga (h)	

DIMENSIONES VERSIÓN BASE

Longitud (mm)	5031
Anchura (mm)	1690
Altura (mm)	2932
Peso neto (kg)	5300,00
Capacidad del depósito (L)	610,00
Autonomía a 75% de carga (h)	
Autonomía a 50% de carga (h)	

NIVEL SONORO

Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 50Hz (75% PRP) (Incertidumbre asociada)	80 (0,70)
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 50Hz (75% PRP) (Incertidumbre asociada)	70 (0,70)
Nivel de presión acústica @15m en dB(A) 50Hz (75% PRP) (Incertidumbre asociada)	65 (0,70)

POTENCIA

PRP : Potencia principal disponible en continuo en carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo con el ISO 8528-1. ESP : Potencia de emergencia disponible para una utilización de emergencia en carga variable de acuerdo con el ISO 8528-1. Opción sobrecarga no disponible.

CONDICIONES DE REFERENCIA

Según la norma ISO8528, la potencia nominal asignada por el grupo electrógeno es dado para una temperatura de entrada de aire 25°C, de una presión barométrica de 100 kPa (Altitud 100 m por encima del nivel del mar), y humedad relativa del 30 %. Para condiciones particulares a su instalación, trasladarse al tablero de detarao.

INCERTIDUMBRE ASOCIADO

Para los grupos electrógenos utilizados en interior, los niveles de presión acústica dependen de las condiciones de instalación, no es posible de especificar los niveles de ruido ambiente en las instrucciones de explotación y de mantenimiento. También, nuestras instrucciones de explotación y de mantenimiento contienen una advertencia para los peligros del ruido aéreo y la necesidad de poner en ejecución medidas preventivas apropiadas.



R650C2

DATOS MOTOR

DATOS GENERALES MOTOR

Marca motor	VOLVO
Ref. Motor	TAD1642GE
Tipo de aspiración	Turbo
Disposición de los cilindros	L
Número de cilindros	6
Cilindrada (l)	16,12
Refrigerante de aire	Aire/Aire
Diámetro (mm) x Carrera (mm)	144,00 x 165,0
Tasa de compresión	16.5 : 1
Velocidad 50Hz (tr/mn)	1500
Velocidad de los pistones (m/s)	8,25
Potencia máx. auxiliar a velocidad nominal (kW)	565,0
Regulación frecuencia (%)	+/- 0.25%
BMEP @ PRP (bar)	25,5
Tipo de regulación	Electronicó

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Capacidad del motor y radiador (l)	60,00
Potencia del ventilador (kW)	11,00
Caudal de aire ventilador (m3/s)	10,00
Contrapresión radiador (mm H2O)	30,00
Tipo de enfriamiento	Glycol-Ethylene

EMISIONES

Emisión PM 50Hz (g/kW.h)	0,1100
Emisión CO 50Hz (g/kW.h)	0,670
Emisión HC+NOx (g/kW.h)	5,670
Emisión HC 50Hz (g/kW.h)	0,250

ESCAPE

Temperatura de gases de escape @ ESP (°C)	482
Caudal de gases de escape @ ESP (l/s)	1708,0
Contrapresión máx. escape (mm H2O)	1000

CARBURANTE

Consumo 110% carga (l/h)	132,9
Consumo 100% PRP carga (l/h)	119,6
Consumo 75% carga PRP (l/h)	88,4
Consumo 50% carga PRP (l/h)	58,9
Caudal máximo bomba fuel-oil (l/h)	180,0

ACEITE

Capacidad de aceite (l)	48,00
Presión aceite mín. (bar)	0,7
Presión aceite máx. (bar)	6,5
Consumo de aceite 100% ESP 50Hz (l/h)	0,100
Capacidad aceite carter (l)	42,00

BALANCE TERMICO


Calor expulsado en el escape (kW)	427
Calor irradiado (kW)	20,0
Calor expulsado en el agua HT (kW)	218

AIRE DE ADMISIÓN

Contrapresión máx. de admisión (mm H2O)	500
Caudal de aire combustión (l/s)	676,00

Ref. Alternador	KH02880T	Potencia nominal continua 40°C (kVA)	600,0
Número de fase	Trifasico	Potencia emergencia 27°C (kVA)	660,0
Factor de potencia (Cos Phi)	0,8	Rendimiento 100% carga (%)	94,5
Altitud (m)	0 à 1000	Caudal de aire (m3/s)	0,900
Exceso de velocidad (rpm)	2250	Informe de cortocircuito (Kcc)	0,365
Número de polos	4	R. longitudinal sincrónica no saturada (Xd) (%)	330,0
Capacidad de mantener un cortocircuito a 3 In durante 10 s	Si	R. transversal sincrónica no saturada (Xq) (%)	168,0
Clase de aislamiento	H	CT transitoria en vacío (T'do) (ms)	1997,00
Clase de T° (H/125K) en funcionamiento continuo 40°C	H / 125°K	R. longitudinal transitoria saturada (X'd) (%)	16,5
Clase de T° (H/163K) en funcionamiento de emergencia 27°C	H / 163°K	CT transitoria en Cortocircuito (T'd) (ms)	100,000
Ajustamiento AVR	Si	R. longitudinal subtransitoria saturada (X''d) (%)	11,5
Total distorsión de armónicos en vacío DHT (%)	<2	CT subtransitoria (T''d) (ms)	10,000
Total distorsión de armónicos en carga DHT (%)	<2	R. transversal subtransitoria saturada (X''q) (%)	15,20
Forma de onda: NEMA=TIF	<50	CT subtransitoria (T''q) (ms)	10,0
Forma de onda: CEI=FHT	<2	R. homopolar no saturada (Xo) (%)	0,60
Número de cojinetes		R. inversa saturada (X2) (%)	13,43
Acoplamiento	Directo	CT del inducido (Ta) (ms)	15,000
Regulación de la tensión al régimen establecido (+/- %)	0,50	Corriente de excitación en vacío (io) (A)	0,92
Tiempo de respuesta (Delta U = 20% transitoria) (ms)	500	Corriente de excitación en carga (ic) (A)	3,66
Indice de protección	IP 23	Tensión de excitación en carga (uc) (V)	62,1
Tecnología	Sin anillos ni escobillas	Arranque (Delta U = 20% perm. o 30% trans.) (kVA)	1144,84
		Delta U transitoria (4/4 carga) - Cos Phi : 0,8 AR (%)	13,00
		Pérdidas en vacío (W)	6794,24
		Disipación de calor (kW)	27,59
		Tasa de desequilibrio maxima (%)	8

APM403, manejo sencillo de grupo electrógeno y central de energía



El controlador APM403 es una caja polivalente que permite un funcionamiento en modo manual o automático.

Mediciones: tensiones y corriente

Contadores de potencia en kW/kWh/kVA

Características estándar: Voltímetro y frecuencímetro.

Opcionalmente: Amperímetro de la batería.

Manejo de CAN J1939 ECU de los motores

Alarmas y fallos: Presión de aceite, temperatura del agua, sobrevelocidad, incapacidad de puesta en marcha, mín./máx. del alternador, botón de parada de emergencia.

Parámetros del motor: Nivel de combustible, contador de horas, tensión de las baterías.

Opcionalmente (estándar en 24 V): Presión de aceite y temperatura del agua.

Historial / Gestión de los últimos 300 sucesos del grupo electrógeno

Protecciones del grupo y la red

Gestión del reloj

Conexiones USB, USB Host y PC

Comunicaciones: RS485

Protocolo ModBUS /SNMP

Opcionalmente: Ethernet, GPRS, control a distancia, 3G, 4G,

Websupervisor, SMS, correos electrónicos