



Version Super Silent

DESCRIPTIF

- Bornier de raccordement type loueur
- Bac de rétention
- Filtre décanteur
- Disjoncteur tétrapolaire
- Pompe de vidange d'huile
- Filtre à air ambience poussiéreuse
- Coupe batterie
- Vanne 3 voies
- Container insonorisé spécifique location

DEFINITION DES PUISSANCES

PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an en accord avec iso 8528-1.
 ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.

CONDITIONS D'UTILISATION

Selon la norme ISO8528, la puissance nominale assignée du groupe électrogène est donnée pour une température d'air ambiant de 25°C, d'une pression barométrique de 100 kPA (Environ 100m d'altitude), et une humidité relative de 30%. Pour des conditions particulières à votre installation, se reporter au tableau de détarage.

INCERTITUDE ASSOCIEE

Pour les groupes électrogènes utilisés en intérieur, pour lesquels les niveaux de pression acoustique dépendent des conditions d'installation, il n'est pas possible de spécifier les niveaux de bruit ambiant dans les instructions d'exploitation et de maintenance. Aussi, nos instructions d'exploitation et de maintenance contiennent un avertissement concernant les dangers du bruit aérien et la nécessité de mettre en oeuvre des mesures préventives appropriées.

R1400

Réf. moteur	S12R-PTA
Réf. Alternateur	KH03890T
Classe de performance	G3

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fréquence (Hz)	50 Hz
Tension de Référence (V)	400/230

Coffret Standard	APM403
------------------	--------

ENCOMBREMENT / NIV. SONORES SILENT

Type d'insonorisation	CIR20 SSi DRY
Longueur (mm)	6058
Largeur (mm)	2438
Hauteur (mm)	2591
Poids net (kg)	16755
Capacité de réservoir (L)	1200
Autonomie à 75% de charge (h)	5,80
Niveau de pression acoustique @1m dB(A) 50Hz (75% PRP) #Incert_lb_2_1#	(0,70)
Niveau de pression acoustique @7m dB(A) 50Hz (75% PRP) #Incert_lb_2_2#	(0,70)
Niveau de puissance acoustique garanti (Lwa) 50Hz (75% PRP)	

R1400

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

DONNEES GENERALES Moteur

Marque moteur	mitsubishi
Réf. moteur	S12R-PTA
Type aspiration	Turbo
Disposition des cylindres	V
Nombre de cylindres	12
Cylindrée (L)	49,03
Refroidissement air admission	Air/Water
Alésage (mm) x Course (mm)	170 x 180
Taux de compression	14 : 1
Vitesse (RPM)	1500
Vitesse de pistons (m/s)	9
Puissance ESP 50Hz (kW)	1220
Classe de régulation (%)	+/- 0.25%
PME @ PRP 50 Hz (bar)	18,10
Type de régulation	Electronique

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Capacité moteur et radiateur (L)	300
Puissance ventilateur (kW)	30
Débit d'air ventilateur Dp=0 (m3/s)	25,90
Contrepression disponible sur air (mm H2O)	20
Type de réfrigérant	Glycol-Ethylene

EMISSIONS

Emission PM (mg/Nm3) 5% O2	120
Emission CO (mg/Nm3) 5% O2	590
Emission HC+NOx (g/kW.h)	8,01
Emission HC (mg/Nm3) 5% O2	110

ECHAPPEMENT

Température gaz d'échappement @ ESP 50Hz (°C)	492
Débit gaz d'échappement @ ESP 50Hz (L/s)	4300
Contre-pression echappement (mm H2O)	600

CARBURANT

Conso. 100% charge ESP (L/h)	300
Conso. 100% charge PRP (L/h)	271
Conso. 75% charge PRP (L/h)	207,90
Conso. 50% charge PRP (L/h)	151
Débit max. pompe fuel (L/h)	588

HUILE

Capacité huile (L)	180
Pression huile mini (bar)	2
Pression huile maxi (bar)	6,40
Conso. d'huile 100% ESP 50Hz (L/h)	1
Capacité huile carter (L)	150

BILAN THERMIQUE


Chaleur rejetée dans l'échappement (kW)	833
Chaleur rayonnée (kW)	86
Chaleur rejetée dans l'eau HT (kW)	713

AIR D'ADMISSION

Contre pression d'admission max (mm H2O)	400
Débit d'air combustion (L/s)	1633

Réf. Alternateur	KH03890T	Puissance nominale continue 40°C (kVA)	1350
Nombre de Phase	Triphasé	Puissance secours 27°C (kVA)	1485
Facteur Puissance (cos Phi)	0,80	Rendement à 100% de la charge (%)	95,20
Altitude (m)	0 à 1000	Débit d'air (m3/s)	1,80
Survitesses (rpm)	2250	Rapport de court circuit (Kcc)	0,3440
Nombre de pôles	4	R. longitudinale synchrone non saturée (Xd) (%)	364
Capacité de maintien du court-circuit à 3 In pendant 10s	Oui	R. transversale synchrone non saturée (Xq) (%)	185
Classe d'isolement	H	CT transitoire à vide (T'do) (ms)	3750
Classe T° (H/125°) en continue 40°C	H / 125°K	R. longitudinale transitoire saturée (X'd) (%)	17,40
Classe T° (H/163°C) en secours 27°C	H / 163°K	CT transitoire en Court circuit (T'd) (ms)	180
Régulation AVR	Oui	R. longitudinale subtransitoire saturée (X''d) (%)	14,80
Distorsion Harmonique Totale à vide DHT (%)	<3.5	CT subtransitoire (T''d) (ms)	18
Distorsion Harmonique Totale en charge linéaire DHT (%)	<3.5	R. transversale subtransitoire saturée (X''q) (%)	15,50
Forme d'onde : NEMA = TIF	<50	CT subtransitoire (T''q) (ms)	18
Forme d'onde : CEI = FHT	<2	R. homopolaire non saturée (Xo) (%)	0,70
Nombre de paliers	Mono Palier	R. inverse saturée (X2) (%)	15,21
Accouplement	Direct	CT de l'induit (Ta) (ms)	27
Régulation de tension à régime établi (+/- %)	0,50	Courant d'excitation à vide (io) (A)	0,85
Temps de réponse (Delta U = 20% transitoire) (ms)	500	Courant d'excitation en charge (ic) (A)	3,48
Indice de protection	IP 23	Tension d'excitation en charge (uc) (V)	43,70
Technologie	Sans bague ni balai	Démarrage (Delta U = 20% perm. ou 30% trans.) (kVA)	2757,92
		Delta U transitoire 4/4 charge-Cos Phi 0,8 AR (%)	12
		Perte à vide (W)	15281,16
		Dissipation de chaleur (W)	53529,88
		Taux de déséquilibre maximum (%)	50

APM403, pilotage simple de groupe electrogene et de centrale d'energie



Le contrôleur APM403 est un coffret polyvalent permettant un fonctionnement en mode manuel ou automatique.

Mesures : tensions et courant

Compteurs de puissance kW/kWh/kVA

Caractéristiques standards : Voltmètre, Fréquencemètre.

En option : Ampèremètre batterie.

Pilotage CAN J1939 ECU moteurs

Alarmes et défauts : Pression huile, Température eau, Survitesse, Non démarrage, Mini/maxi alternateur, Bouton arrêt d'urgence.

Paramètres moteur : Niveau fuel, Compteur horaire, Tension batteries.

En option (standard en 24V): Pression huile, Température eau.

Historique / Gestion des 300 derniers évènements du GE

Protections Groupe et Réseau

Gestion d'horloge

Connexions USB, USB Host et PC,

Communications : RS485

Protocole ModBUS /SNMP

En option : Ethernet, GPRS, contrôle à distance, 3G, 4G, Websuperviseur, SMS, E-mails