



### Version Super Silent

#### DESCRIPTIF

- Bornier de raccordement type loueur
- Bac de rétention
- Filtre décanteur
- Ajustage tension
- Pompe de vidange d'huile
- Passage de fourches
- Coupe batterie
- Vanne 3 voies
- Eclairage de sécurité/Vanne police
- Container insonorisé spécifique location

#### DEFINITION DES PUISSANCES

PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an en accord avec iso 8528-1.  
 ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.

#### CONDITIONS D'UTILISATION

Selon la norme ISO8528, la puissance nominale assignée du groupe électrogène est donnée pour une température d'air ambiant de 25°C, d'une pression barométrique de 100 kPA (Environ 100m d'altitude), et une humidité relative de 30%. Pour des conditions particulières à votre installation, se reporter au tableau de détarage.

#### INCERTITUDE ASSOCIEE

Pour les groupes électrogènes utilisés en intérieur, pour lesquels les niveaux de pression acoustique dépendent des conditions d'installation, il n'est pas possible de spécifier les niveaux de bruit ambiant dans les instructions d'exploitation et de maintenance. Aussi, nos instructions d'exploitation et de maintenance contiennent un avertissement concernant les dangers du bruit aérien et la nécessité de mettre en oeuvre des mesures préventives appropriées.

## R1540

Réf. moteur	S12R-PTA2
Ref Alternateur KOHLER	KH04450T
Classe de performance	G3

#### CARACTERISTIQUES GENERALES

Fréquence (Hz)	50 Hz
Tension de Référence (V)	400/230

Coffret Standard	KERYS
------------------	-------

#### ENCOMBREMENT / NIV. SONORES SILENT

Type d'insonorisation	ISO20 Si
Longueur (mm)	6058
Largeur (mm)	2438
Hauteur (mm)	2896
Poids net (kg)	15775,00
Capacité de réservoir (L)	1500,00
Autonomie à 75% de charge (h)	
Niveau de pression acoustique @1m dB(A) 50Hz (75% PRP) #Incert_lb_2_1#	89 (0,70)
Niveau de pression acoustique @7m dB(A) 50Hz (75% PRP) #Incert_lb_2_2#	80 (0,70)

### DONNEES GENERALES Moteur

Marque moteur	MITSUBISHI
Réf. moteur	S12R-PTA2
Type aspiration	Turbo
Disposition des cylindres	V
Nombre de cylindres	12
Cylindrée (l)	49,03
Refroidissement air admission	Eau/Air
Alésage (mm) x Course (mm)	170,00 x 180,0
Taux de compression	13,5 : 1
Vitesse 50Hz (RPM)	1500
Vitesse de pistons (m/s)	9,00
Puissance ESP (kW)	1315,0
Classe de régulation (%)	+/- 0.25%
PME @ PRP (bar)	19,5
Type de régulation	Electronique

### SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Capacité moteur et radiateur (l)	300,00
Puissance ventilateur 50Hz (kW)	30,00
Débit d'air ventilateur Dp=0 (m3/s)	25,90
Contrepression disponible sur air (mm H2O)	20,00
Type de réfrigérant	Glycol-Ethylene

### EMISSIONS

Emission PM (mg/Nm3) 5% O2	100
Emission CO (mg/Nm3) 5% O2	590
Emission HC+NOx (g/kW.h)	9,110
Emission HC (mg/Nm3) 5% O2	110

### ECHAPPEMENT

Température gaz d'échappement @ ESP (°C)	520
Débit gaz d'échappement @ ESP (l/s)	4650,0
Contre-pression echappement maximale (mm H2O)	600

### CARBURANT

Conso. Puissance Max ESP (l/h)	314,1
Conso. Puissance Max PRP (l/h)	284,0
Conso. 75% de puissance PRP (l/h)	213,0
Conso. 50% de puissance PRP (l/h)	149,0
Débit max. pompe fuel (l/h)	588,0

### HUILE

Capacité huile (l)	180,00
Pression huile mini (bar)	2,0
Pression huile maxi (bar)	6,5
Conso. d'huile 100% ESP 50Hz (l/h)	1,240
Capacité huile carter (l)	150,00

### BILAN THERMIQUE

Chaleur rejetée dans l'échappement (kW)	898
Chaleur rayonnée (kW)	92,0
Chaleur rejetée dans l'eau HT (kW)	769

### AIR D'ADMISSION

Contre pression d'admission max (mm H2O)	400
Débit d'air combustion (l/s)	1750,00

Ref Alternateur KOHLER	KH04450T	Puissance nominale continue 40°C (kVA)	1500,0
Nombre de phases	Triphasé	Puissance secours 27°C (kVA)	1650,0
Facteur Puissance (cos Phi)	0,8	Rendement à 100% de la charge (%)	95,4
Altitude (m)	0 à 1000	Débit d'air (m3/s)	1,800
Survitesses (rpm)	2250	Rapport de court circuit (Kcc)	0,315
Nombre de pôles	4	R. longitudinale synchrone non saturée (Xd) (%)	378,0
Capacité de maintien du court-circuit à 3 In pendant 10s	Oui	R. transversale synchrone non saturée (Xq) (%)	193,0
Classe d'isolement	H	CT transitoire à vide (T'do) (ms)	3910,00
Classe T° (H/125K) en continue 40°C	H / 125°K	R. longitudinale transitoire saturée (X'd) (%)	17,4
Classe T° (H/163K) en secours 27°C	H / 163°K	CT transitoire en Court circuit (T'd) (ms)	310,000
Régulation AVR	Oui	R. longitudinale subtransitoire saturée (X''d) (%)	14,8
Distorsion Harmonique Totale à vide DHT (%)	<3.5	CT subtransitoire (T''d) (ms)	18,000
Distorsion Harmonique Totale en charge linéaire DHT (%)	<3.5	R. transversale subtransitoire saturée (X''q) (%)	15,40
Forme d'onde : NEMA = TIF	<50	CT subtransitoire (T''q) (ms)	18,0
Forme d'onde : CEI = FHT	<2	R. homopolaire non saturée (Xo) (%)	0,70
Nombre de paliers	Mono Palier	R. inverse saturée (X2) (%)	15,14
Accouplement	Direct	CT de l'induit (Ta) (ms)	27,000
Régulation de tension à régime établi (+/- %)	0,50	Courant d'excitation à vide (io) (A)	0,78
Temps de réponse (Delta U = 20% transitoire) (ms)	500	Courant d'excitation en charge (ic) (A)	3,38
Indice de protection	IP 23	Tension d'excitation en charge (uc) (V)	42,4
Technologie	Sans bague ni balai	Démarrage (Delta U = 20% perm. ou 30% trans.) (kVA)	3072,88
		Delta U transitoire 4/4 charge-Cos Phi 0,8 AR (%)	12,00
		Perte à vide (W)	15438,98
		Dissipation de chaleur (kW)	57,35
		Taux de déséquilibre maximum (%)	8

**KERYS Location, couplage et adaptabilité**

Le coffret de commande KERYS Location a été développé pour répondre aux attentes spécifiques des professionnels en termes de conduite et de surveillance des groupes électrogènes mobiles. Ainsi, il offre un large éventail de fonctionnalités. Ce coffret équipe en standard tous les groupes électrogènes destinés à une fonction de couplage et est en option sur le reste de notre gamme. Ce coffret extrêmement complet permet une manipulation très précise des paramètres du groupe. Son commutateur multifonction permet de sélectionner facilement le type de couplage adapté aux besoins des utilisateurs (Solo, couplage entre groupes et un groupe couplé au réseau).

Les 3 modes de couplage disponibles sont:

- Groupe en utilisation SOLO (A612).
- Groupe couplé en Centrale (A632)
- Groupe couplé au réseau (1)

(1) Dans cette position, il est ensuite possible sur l'écran de sélectionner le mode de couplage :

- Groupe avec couplage permanent réseau sans INS - couplage réseau + revente (A641)
- Groupe avec couplage permanent réseau sans INS - couplage réseau + talon de puissance 0 kW sur le réseau (A642)
- Groupe avec couplage fugitif réseau et INS (A651)
- Groupe avec couplage permanent réseau et INS (A661).